



CONHECENDO A A EMPRESA TECNOFIL

ESPECIALISTAS EM TELAS TECIDAS E EXTRUSADAS

Tecnofil é uma marca com mais de 20 anos no mercado de telas tecidas e extrusadas, atuando fortemente no mercado brasileiro, oferecendo produtos destinados ao mercado de agronegócios, linha industrial e construção civil. Trabalha com fornecedores de matérias-primas de alta tecnologia e rígidos padrões de produção e qualidade do produto final.

NOSSAS LINHAS

- > Telas Agrícolas
- > Telas para Construção / Indústria



LABORATÓRIO DE QUALIDADE COM TECNOLOGIA DE PONTA

A Tecnofil conta com um laboratório de qualidade em constante atualização e com testes frequentes de todo nosso mix de produtos.

Prezamos por garantir a boa qualidade dos testes e também os controles internos, para que a qualidade de nossos produtos melhorem cada vez mais.



ISO 9001
Certificado que garante a otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de produtos e produção mais ágil a fim de satisfazer os clientes e alcançar o sucesso sustentado.

SELO DE QUALIDADE

QUALIDADE, SEGURANÇA E GARANTIA!

O Selo Nortène assegura que o produto adquirido é fabricado com matéria-prima de alta qualidade, com o mais rigoroso acompanhamento técnico e com os mais inovadores equipamentos industriais.





SISTEMA DE TECIMENTO RASCHEL

As telas tecidas são fabricadas no processo de monofilamento Raschel, sistema mais resistente que faz com que as telas tecidas não desfiem.

As telas tecidas no sistema Raschel são leves, fáceis de instalar e com melhor costurabilidade.







IDEAL PARA SOMBREAMENTO DE ÁREAS E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

UTILIZAÇÃO

Sombreamento do confinamento de gados, sombreamento de flores, plantas e mudas e para secagem de café

CARACTERÍSTICAS

Confeccionada com fios monofilamento de alta densidade com proteção Uvs no sistema "raschel" que não desfiam.

Coloração: Preta

Sombreamento de 50%, 70% e 80%

Larguras: 1,5, 3 e 4,5 metros | Comprimento: 50 metros

- > Leves e de fácil instalação;
- > Não desfiam, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- > Menor custo com irrigação mantém umidade interna;
- > Conforto térmico para criação intensiva de animais;
- > Melhor controle microclimático (temperatura e umidade);
- > Ganho de produtividade e qualidade;
- > 10 anos de Garantia.



IDEAL PARA LATERAL DE ESTUFAS, QUEBRA DE SOL E PROTEÇÃO CONTRA INSETOS

UTILIZAÇÃO

Tela tecida plástica utilizada nas laterais de estufas, para quebra de sol e proteção contra insetos

CARACTERÍSTICAS

Telas de monofilamento em polietileno de alta densidade com proteção Uvs. A tela Claril possui coloração branca e oferece uma quebra de luz em torno de 14%.

Coloração: branca

Sombreamento de 14%

Larguras: 1,5m e 3m | Comprimento: 50m e 100m

- Não desfiam;
- Alta durabilidade;
- Proteção contra ventos e chuvas laterais;
- Impede entrada de insetos e animais;
- Diminui a utilização de pesticidas;
- Diminui gastos com irrigação mantém a umidade interna;
- 3 anos de garantia.



IDEAL PARA PROTEÇÃO CONTRA GRANIZO, SOL E CHUVA

UTILIZAÇÃO

Tela tecida plástica para proteção contra granizo, sol e chuva.

CARACTERÍSTICAS

Telas de monofilamento em polietileno de alta densidade com proteção Uvs no sistema "raschel" que não desfiam.

Tela Antigranizo Cristal | sombra: 9%

Coloração: Branca

Larguras:2,5 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 6,0 metros

Comprimento: 150m

Tela Antigranizo Preto | sombra 18%:

Coloração: Preta

Larguras: 2,5 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 6,0 metros

Comprimento: 150m

- Não desfiam;
- Alta durabilidade;
- Proteção contra a queima dos frutos e folhas;
- 8 anos de Garantia.



IDEAL PARA CERCAMENTO DE ANIMAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

UTILIZAÇÃO

Cercamento na criação de animais de pequeno a médio porte (galinheiro, pinteiro, viveiro e mais


CARACTERÍSTICAS

Telas extrusadas, termosoldadas em polietileno e com proteção UVs

Larguras: 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 metros

Comprimento: 50 metros Versões: Leve e Pesada

- Não enferrujam;
- Facilidade na aplicação;
- Não conduz eletricidade;
- · Higienização;
- São atóxicas;
- · Não machucam animais.





IDEAL PARA TANQUES REDE E PARA CERCAMENTO DE DIVERSOS PEIXES

UTILIZAÇÃO

Tela extrusada plástica para piscicultura

CARACTERÍSTICAS

Telas termosoldadas em polietileno; Proteção UVs;

AZUL: Abertura de malha 4mm PRETA: Abertura de malha 35mm

- Material atóxico;
- Não enferruja;
- Não conduz eletricidade;
- Impede entrada de predadores;

- Leve e de fácil instalação;
- Fácil higienização;
- Não machuca os animais.





IDEAL PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS

UTILIZAÇÃO

Proteção física contra insetos vetores como moscas e mosquitos.

CARACTERÍSTICAS

Telas de monofilamento em polietileno de alta densidade com proteção UV, sistema de tecimento Raschel.

Cores: Branca, cinza e verde; Largura: 1.00, 1.20 e 1.50 metros

Comprimento: 50 metros.

- Protege sem impedir a circulação de ar;
- Reduz a utilização de inseticidas;
- Leves e de fácil instalação;
- Não desfiam, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- · Alta durabilidade;
- Garantia de 3 anos.



TELA EXTRUSADA IDEAL PARA SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS

UTILIZAÇÃO

Sinalização em obras e demarcação de áreas, orientação de trânsito e passagem de pedestres próximo à obras.

CARACTERÍSTICAS

Extrusada com polietileno de alta resistência e com proteções UVs.

Cor: laranja;

Largura: 1.0 | 1.2 metros - Comprimento: 50 metros.

- Leves e de fácil instalação;
- Melhor custo benefício.



TELA IDEAL PARA CERCAMENTOS EM GERAL

UTILIZAÇÃO

Tela utilizada em cercamentos em geral, demarcação de espaços, reforço de concreto e fixação de grama em taludes com inclinação.


CARACTERÍSTICAS

Telas extrusadas, termosoldadas em polietileno e com proteção UVs.

Larguras: 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 metros

Comprimento: 50 metros Versões: Leve e Pesada

- · Material atóxico:
- Não enferruja;
- Não conduz eletricidade;
- Leve e de fácil instalação.





TELA IDEAL PARA SINALIZAÇÃO E LIMITAÇÃO DE ÁREAS EM OBRAS

UTILIZAÇÃO

Tapume para sinalização e limitação de áreas em obras.

CARACTERÍSTICAS

Tecida com fios de polietileno de alta resistência e com proteções UVs, a Tela Tecida de Sinalização TECNOFIL é fabricada no processo de monofilamento raschel, o que faz com que a tela não desfie.

Cor: laranja e branca;

Largura: 1.2 metros - Comprimento: 50 metros.

- Leve e de fácil instalação;
- Não desfia, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- Alta durabilidade:
- · Garantia de 3 anos.



TELA PROTETORA CONTRA A PROJEÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA

UTILIZAÇÃO

Barreira protetora contra a projeção de materiais como reboco, alvenaria, ferramentas e entulhos provenientes de obras de construção civil.

CARACTERÍSTICAS

Telas de monofilamento em polietileno de alta densidade com proteção Uvs. Atende a regulamentação ABNT NR-18.

Cores: Azul ou Verde

Largura: 3,0 | 4,5 | 6,0 metros Comprimentos: 50 e 100 metros

- Protege sem impedir a circulação de ar;
- Leves e de fácil instalação;
- Não desfiam, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- Alta durabilidade;
- 3 anos de garantia.



TELA PARA SOMBREAMENTO DE ÁREAS E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

UTILIZAÇÃO

Sombrear áreas, como cobertura de estacionamentos, quadras e pátios como também na proteção contra intempéries.

CARACTERÍSTICAS

Tecida com fios de polietileno de alta resistência e com proteções UVs, a Tela Tecida Cobernet TECNOFIL é fabricado no processo de monofilamento Raschel, o que faz com que a tela não desfie.

Níveis de sombra: 50%, 70% e 80%; Largura: 3,0 | 4,5 | 6,0 metros metros Comprimento: 50 e 100 metros.

- Protege sem impedir a circulação de ar;
- · Leves e de fácil instalação;
- Não desfiam, tem boa costurabilidade e estabilidade;
- Alta durabilidade.

